

کاتالوگ پکیج بوتان مدل روما ۲۸۰۰۰ دو مبدل فن دار

با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای تا ۲۵۰ مترمربع

آب گرم فوری، دائم و فراوان

مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی :

پمپ سیرکولاتور سه سرعت با کنترل های اتوماتیک پیشگیرانه

شیر سه طرفه اتوماتیک ایتالیایی

دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی Riello ایتالیا با کمترین میزان رسوب گیری

مجهز به سیستم های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی :

مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن اتوماتیک

سیستم آیونایز حفاظت از شعله

سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق

سیستم عیب یاب الکترونیکی

سیستم ضد یخ زدگی

سیستم ضد گریپاژ پمپ و شیر سه طرفه

سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش

سیستم ایمنی محدودکننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش

سیستم کنترل میکروپروسسوری عملکرد دستگاه

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات



سیستم احتراق آهسته

سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی

سیستم بای پس اتوماتیک

سیستم تنظیم خودکار جریان گاز

سیستم هواگیری اتوماتیک

سیستم پیش گرم کردن آب گرم مصرفی

با قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی

با قابلیت اتصال به حسگر دمای محیط بیرونی

مجهز به نمایشگر دیجیتال جهت نمایش :

وضعیت های کاری مختلف دستگاه

دمای آب مدار گرمایش حین عملکرد عادی

دمای آب گرم مصرفی هنگام استفاده از آب گرم مصرفی

کدهای عیب یابی در صورت بروز اشکال در سیستم

دارای راندمان بالا، ۹۳ %

دارای محفظه احتراق بسته

در مدل های محفظه احتراق بسته، عمل تخلیه دود و مکش هوا از طریق

B	گرید انرژی
دارد, طبق تعرفه شرکت گارانتی	نصب رایگان
cm ۳۳,۲	ابعاد. عمق
cm ۷۴	ابعاد. ارتفاع
cm ۴۰	ابعاد. عرض
بوتان	برند محصول
۲۴ ماه گارانتی	مدت گارانتی
ایران	کشور صاحب برند
بوتان	تحت ضمانت شرکت
۲۴۰۰۰	مشخصات کلی. ظرفیت (KCAL/H)
ISO , ISO 18001 , ISO 14001 , ISO 10004 , ISO 10002 , IMS , CE , 9001 , گواهی نامه فنی, ملی ایران	مشخصات کلی. استاندارد کسب کرده
ایران	کشور سازنده
Roma 28KIS	مدل دستگاه
دیواری	موقعیت دستگاه
تک فاز (۲۲۰)	نوع فاز
kg ۳۳	مشخصات کلی. وزن KG
m.w.c ۵	مشخصات کلی. هد پمپ
cm ۱۰, cm ۶	قطر دودکش
دارد	فن خروجی
۲۷,۹	ظرفیت KW
۲۸۰۰۰	مشخصات کلی. ظرفیت واقعی KCAL/H
inch ۴/۳	سایز لوله گاز
دو مبدل حرارتی	تعداد مبدل
۸	ظرفیت منبع انبساط LITR
۶۰	حداکثر دمای آب مصرفی
۰.۱۵	حداقل فشار آب سرد ورودی BAR
۱۳	دبی آبگرم مصرفی ۳۰ درجه C LITR/H
=	حداکثر گاز مصرفی M3/H
۹۰	حداکثر دمای آب سیرکولاتور C
inch ۴/۳	مشخصات کلی. سایز لوله مدار گرمایش INCH
ندارد	مخزن ذخیره آبگرم

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به

آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.